

FICHA TÉCNICA

ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE

-42°



Es un producto que se utiliza como anticongelante/refrigerante, desincrustante y antioxidante, en base a agua desmineralizada y compuestos glicólicos.

Se utiliza como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores y como difusor de calor. Su uso ayuda a inhibir la corrosión de los sistemas de refrigeración. También se usa este producto en climas cálidos para aumentar el punto de ebullición.

INSTRUCCIONES DE USO

- Para aplicar la cantidad adecuada de ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE PREMIUM de Soquipra, guíese por la siguiente tabla de referencia.

ESTANQUE	ANTICONGELANTE	GRADOS	ESTANQUE	ANTICONGELANTE	GRADOS	ESTANQUE	ANTICONGELANTE	GRADOS
24 Litros	13 Litros	-40°	12 Litros	7 Litros	-40°	8 Litros	4 Litros	-34°
24 Litros	12 Litros	-34°	12 Litros	6 Litros	-33°	8 Litros	3 Litros	-18°
24 Litros	11 Litros	-29°	12 Litros	5 Litros	-23°	8 Litros	2 Litros	-10°
24 Litros	10 Litros	-24°	12 Litros	4 Litros	-15°	8 Litros	1 Litros	-3°
24 Litros	9 Litros	-20°	12 Litros	3 Litros	-10°			
24 Litros	8 Litros	-15°	12 Litros	2 Litros	-8°			
24 Litros	7 Litros	-12°						
24 Litros	6 Litros	-10°						
24 Litros	5 Litros	-8°						
24 Litros	4 Litros	-6°						
24 Litros	3 Litros	-4°						
24 Litros	2 Litros	-2°						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTADO FISICO	Líquido
PUNTO DE CONGELAMIENTO	-42° C
PUNTO DE EBULLICIÓN	125° C
SOLUBILIDAD EN AGUA	100%
BASE QUIMICA	Glicoles